

# HD18 HX-O

## MARTILLO DE 4 MODOS SDS-PLUS M18™ CON PORTABROCAS FIXTEC™

- Motor de alto rendimiento. Ofrece el mismo rendimiento que un martillo con cable
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Potente pegada, genera 2,4J de energía de impacto
- Caja de engranajes totalmente metálica. Óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock para mayor versatilidad
- Parada de percusión y variolock
- Sistema FIXTEC™ - cambio de portabrocas sin llave
- Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea
- Sistema antivibración AVS que proporciona la máxima comodidad reduciendo al mínimo la vibración
- La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la misma
- Indicador del nivel de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



### REDLITHIUM™

Energía de impacto (EPTA) (J)	2.4
Max.cap.de perf.madera/ acero/ hormigón (mm)	30/ 13/ 24
Máx. nivel de percusión (bpm)	4200
Vibración de taladrado (m/s <sup>2</sup> )	12.2
Vibración de cincelado (m/s <sup>2</sup> )	7.4
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933408320