

# M18 BH-O

## MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18™

- El mejor ratio peso-potencia de su clase, 2,5kg y 1,2 J (EPTA)
- Motor de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso-potencia
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad en su clase
- Selector de 2 modos: martillo rotativo o solo rotación para una máxima versatilidad
- Bajo nivel de vibración 10.3 m/s<sup>2</sup>
- Perforación optimizada de 4 a 10mm, capacidad máxima de 16mm
- Interruptor con función reversible ideal para aplicaciones de fijación
- Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 DE
- Indicador del nivel de carga de la batería
- Luz LED que ilumina la zona de trabajo
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



### REDLITHIUM™

|  |  |
|--|--|
| Energía de impacto (EPTA) (J)                | 1.2  |
| Max.cap.de perf.madera/ acero/ hormigón (mm) | 16/ 10/ 16   |
| Máx. nivel de percusión (bpm)                | 7000   |
| Vibración de taladrado (m/s <sup>2</sup> )   | 10.3   |
| Kit incluido                                 | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa |
| Referencia                                   | 4933443320   |