

M18 BLH-502X

MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M18™ DE 26MM

- Potente mecanismo y diseño del motor sin escobillas que proporcionan 2,3J de energía de impacto
- Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock), que proporciona una máxima versatilidad
- Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones
- Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®



REDLITHIUM™

Energía de impacto (EPTA) (J)	2.3
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 5100
Max. cap. de perf. madera/ acero/ hormigón (mm)	26/ 13/ 26
Vibración de taladrado (m/s ²)	8.9
Vibración de cincelado (m/s ²)	9.5
Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-box
Referencia	4933478894

