

# M18 ONEFHIWF12-502X

## LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2" CON ANILLO

- Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1.356Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1.898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
- Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Fijación 1/2" con anillo
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®



### REDLITHIUM™

Velocidad máxima (rpm)	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750
Impacto bajo carga (ipm)	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100
Máx. par de apriete (Nm)	130/ 400/ 1356/ 1356
Máx. par de desapriete (Nm)	1898
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-box
Referencia	4933459727