M18 FIW2F12-0X

LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE ½" CON ANILLO DE FRICCIÓN

- Máxima eficiencia bajo carga - par máximo de 339Nm
- Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles
- Los 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de ½" con anillo de fricción
- Gancho de cinturón reversible
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

REDLITHIUM™

Velocidad máxima (rpm)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Impacto bajo carga (ipm)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400
Máx. par de apriete (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Máx. par de desapriete (Nm)	339
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box
Referencia	4933478443